

GAT ナットコネクタ

ISSUE 6

ASコネクタ フランジタイプに『ナット』を一体化

■特徴

- 1、軽量化
従来のナットプレートに対して約50%の軽量化に成功
- 2、作業性向上によるコスト削減
ナットが一体化したことにより、ユニット取付時の工数が削減



■品番体系

通常ASコネクタ型番に-NTを付番

例)AS010-35PA-NT (ナット圧入加工品)

■製品仕様

コネクタ シリーズ	シェル サイズ	ボルト・ナット サイズ	締付推奨トルク	
			回転方向保持力	軸方向保持力(1個当り)
ASX	2	M2	0.5Nm以下	98N以下
ASU	3	M2	0.5Nm以下	98N以下
ASL/ASDD(9ピン)	6	M2	0.5Nm以下	98N以下
AS-Mini	7	M2.5	0.8Nm以下	300N以下
AS/ASDD(9ピン以外) /ASHD	8以上	M3	1.2Nm以下	441N以下

※参考: 1mmのアルミ板に打ち込んだ場合の強度

■標準納期

受注後 3日~7日程度
※但し、コネクタ在庫が有る場合に限りです。

■価格

圧入加工単価: @1,500円 (税抜)

※詳細は下記までお問い合わせ下さい。
株式会社ジーエーティー 営業部
TEL04-2945-1515 FAX04-2945-1555